


Kabeldose von FESTO

ASI-SD-FK

Festo-Teilenummer: 18785



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Kabeldose

Kabeldose ASI-SD-FK Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=6,8 g, Elektrischer Anschluss=(* 2-polig, * Dose gerade), Betriebsspannungsbereich DC= $\leq$ 75 V

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6,8 g
Elektrischer Anschluss	Dose gerade 2-polig
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq$ 75 V
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq$ 60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 50 °C
Lagertemperatur	-30 - 85 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.