

Steckdose von FESTO MSSD-EB-M12-MONO



Festo-Teilenummer: 188024

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdose

Steckdose MSSD-EB-M12-MONO für Ventile MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H. Basierend auf Norm>(* EN 175301-803, * EN 61076-2-101, * EN 61984), Schaltstellungsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5, Elektrischer Anschluss 1=Dose, nach EN 175301-803, Form C, Elektrischer Anschluss 2=Stecker gerade, M12x1, 2-polig, A-codiert

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 1	Dose, nach EN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 2-polig, A-codiert
Betriebsspannungsbereich DC	12 - 24 V
Betriebsspannungsbereich AC	12 - 24 V
Strombelastbarkeit	0,12 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.