

Vakuumsauger von FESTO

ESS-40-SU

Festo-Teilenummer: 189305



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsauger

Vakuumsauger ESS-40-SU leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=230 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=1,566 cm³, Anschlusslage=oben

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Min. Werkstückradius R	230 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	1,566 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	0 - 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	69,6 N

Querkraft bei Nennbetriebsdruck	83 N
Produktgewicht	16,3 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung vernickelt Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.