Vakuumsauger von FESTO

ESS-30-CS

Festo-Teilenummer: 189403



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsauger

Vakuumsauger ESS-30-CS leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=10,5 mm, Min. Werkstückradius R=80 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=9,47 cm3

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Höhenausgleich Sauger	10,5 mm
Min. Werkstückradius R	80 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	30 mm
Sauger-Volumen	9,47 cm3
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck	0 - 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation

Umgebungstemperatur	-30 - 180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	20,8 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	11 N
Produktgewicht	12,2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.