

Vakuumsauger von FESTO ESS-40-CN

Festo-Teilenummer: 189404



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsauger

Vakuumsauger ESS-40-CN leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=12,8 mm, Min. Werkstückradius R=100 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=19,72 cm³

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Höhenausgleich Sauger	12,8 mm
Min. Werkstückradius R	100 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	19,72 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck	0 - 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation

Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	42,4 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	47,5 N
Produktgewicht	21,9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung vernickelt Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.