

# Vakuumsauger von FESTO

## ESS-6x20-ON



Festo-Teilenummer: 189411

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Vakuumsauger

Vakuumsauger ESS-6X20-ON leicht austauschbar. Nennweite=2,5 mm, Sauger-Größe=6x20 mm, Sauger-Volumen=0,196 cm<sup>3</sup>, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig

### Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 2,5 mm                                                      |
| Sauger-Größe                               | 6x20 mm                                                     |
| Sauger-Volumen                             | 0,196 cm <sup>3</sup>                                       |
| Anschlusslage                              | oben                                                        |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                    |
| Zuordnung Saugerhalter                     | Größe 4                                                     |
| Saugerform                                 | oval, flach                                                 |
| Betriebsdruck                              | 0 - 0,95 bar                                                |
| Nennbetriebsdruck                          | -0,7 bar                                                    |
| Betriebsmedium                             | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                        |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 70 °C                                                 |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck           | 5,9 N                                                       |
| Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck | 9 N                                                         |

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck | 12,5 N                                |
| Produktgewicht                           | 2,5 g                                 |
| Befestigungsart                          | über Vakuumanschluss                  |
| Vakuumanschluss                          | M6                                    |
| Farbe                                    | schwarz                               |
| Shore-Härte                              | 50 +/- 5                              |
| Werkstoffhinweis                         | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Sauger                         | NBR                                   |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.