

Adressierleitung von FESTO

KASI-ADR

Festo-Teilenummer: 18960



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Adressierleitung

Adressierleitung KASI-ADR Protokoll=AS-Interface, Konstruktiver Aufbau=T-Verteiler mit Kabel beidseitig, Verteilerart=2 auf 1, Zusätzliche Funktionen=Anschluss des Programmiergerätes an eine ASInterface Komponente über AS-I Flachkabel, Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Protokoll	AS-Interface
Konstruktiver Aufbau	T-Verteiler mit Kabel beidseitig
Verteilerart	2 auf 1
Zusätzliche Funktionen	Anschluss des Programmiergerätes an eine ASInterface Komponente über AS-I Flachkabel
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	AS-Interface
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	gesteckt
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Feldgeräteseite

Elektrischer Anschluss 2, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart	gesteckt
Elektrischer Anschluss 3, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 3, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 3, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 3, Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 3, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 3, Befestigungsart	gesteckt
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 48 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 48 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV
Kabellänge 1	2,4 m
Kabellänge 2	0,1 m
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabelaufbau	2x1,5
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 - 85 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-25 - 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoff Kabelmantel	Gummi-Mischung

Farbe Kabelmantel	gelb
Farbe Gehäuse	schwarz

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.