

# Schalldämpfer von FESTO UOS-1-LF



Festo-Teilenummer: 1901207

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Schalldämpfer MS6SV

Schalldämpfer UOS-1-LF für den Einsatz in Verbindung mit dem Druckaufbau- /Entlüftungsventil MS6-SV (Sicherheitsventil). Dichtungsart am Einschraubzapfen=ohne Dichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Schalldämpfer offen, Betriebsdruck Mpa=0 - 0,1 MPa, Betriebsdruck=0 - 10 bar

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Produktgewicht	157,9 g
Befestigungsart	mit Außengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.