

# L-Lang-Steckverschraubung von FESTO

## QSSL-G1/2-16

Festo-Teilenummer: 190665



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

L-Lang-Steckverschraubung

L-Lang-Steckverschraubung QSSL-G1/2-16 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.  
Baugröße=Standard, Nennweite=13 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring,  
Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

### Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 13 mm                                                                                                                             |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                                                                                         |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                               | 1                                                                                                                                 |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 6 bar                                                                                                                     |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 - 14 bar                                                                                                                    |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 80 °C                                                                                                                       |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                  |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nenn-Anziehdrehmoment              | 26 Nm                               |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 %                              |
| Produktgewicht                     | 158 g                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Außengewinde G1/2                   |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm |
| Farbe Lösering                     | blau                                |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                        |
| Werkstoff Gehäuse                  | PBT                                 |
| Werkstoff Lösering                 | POM                                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                 |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei        |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.