


Interface von FESTO

CAMC-F-EP

Festo-Teilenummer: 1911917



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Interface (Ethernet/IP)

Interface CAMC-F-EP Einschubkarte für Feldbusanschlutung. Abmessungen B x L x H=19 mm x 90 mm x 65 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, LABS-Konformität=VDMA24364-Zone III, Lagertemperatur=-25 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 5 - 95 %, * nicht kondensierend)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Abmessungen B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	Steckmodul für CMMP-AS...-M3
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Einbaulage	beliebig
Protokoll	EtherNet/IP
Kommunikationsprofil	FHPP

Baudrate	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologien	Stern Ring Linie
Medienredundanz	DLR
IP-Adressvergabe	FCT DHCP BOOTP DIP-Schalter
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose RJ45
Minimale Zykluszeit	1 ms
LED Anzeigen	-Ethernet-Kommunikationsaktivität - Ethernet-Leitungsüberwachung - Modulstatus - Networkstatus
Konfigurations-Unterstützung	EDS
Parametrierung	- FCT
Zusätzliche Funktionen	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.