

# FEN-20-x?x-GF

Festo-Teilenummer: 19169



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Führungseinheit H-Führung x-Länge

(Einbaulage ab 250 mm Hub erforderlich)

## Datenblatt

| Merkmal                                               | Eigenschaft                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                              | 20                                                                 |
| Hub                                                   | 2 mm ... 250 mm                                                    |
| Einbaulage                                            | beliebig                                                           |
| Führung                                               | Gleitführung                                                       |
| Konstruktiver Aufbau                                  | Führung                                                            |
| Explosionsschutz                                      | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Umgebungstemperatur                                   | -20 °C ... 80 °C                                                   |
| Verschiebekraft                                       | 15 N                                                               |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                  | 12 g                                                               |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                             | 873 g                                                              |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                        | 12 g                                                               |
| Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub           | 42 mm                                                              |
| Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub | 4.7 mm                                                             |
| Befestigungsart                                       | mit Innengewinde                                                   |
| Werkstoff-Hinweis                                     | RoHS konform                                                       |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Werkstoff Führungselement | hochlegierter Stahl               |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte      | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.