

Stecker von FESTO SEA-3GS-M8-S

Festo-Teilenummer: 192009



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker SEA-3GS-M8-S für Ventilinseln. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984),
Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=6 g, Gebindegröße=1, Elektrischer Anschluss 1, Bauform=rund

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11 g
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	<= 60 V
Betriebsspannungsbereich AC	<= 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	2,5 - 5 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 - 0,5 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 - 85 °C

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Messing verchromt vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.