

# Anschlussleitung von FESTO KMP4-25P-5-PVC



Festo-Teilenummer: 193016

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KMP4-25P-5-PVC Basierend auf Norm=DIN 41652, Leitungsbezeichnung=mit Zubehör, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=854 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	854 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	11,2 mm
Kabelaufbau	25x0,25
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 - 70 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 70 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR

Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
-------------------------	----------------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.