


Verbindungsleitung von FESTO KMYZ-2-24-10-LED



Festo-Teilenummer: 193443

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdosenleitung

Verbindungsleitung KMYZ-2-24-10-LED für Vakuumsaugdüse VAD-MYB, VADM, VADMI.
Schaltstellungsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube,
Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=170 g, Elektrischer Anschluss=(* 2-polig / 2-adrig, * Dose
gewinkelt / Kabel, * viereckige Bauform / offenes Ende)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65

Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.