

Steckdosenleitung von FESTO KMYZ-4-24-2,5-B



Festo-Teilenummer: 193691

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdosenleitung

Steckdosenleitung KMYZ-4-24-2,5-B für Schnellschaltventile. Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M2, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=32 g, Elektrischer Anschluss>(* Dose gewinkelt, * Kabel, * viereckige Bauform MSZC), Betriebsspannungsbereich DC=3 - 36 V

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|-----------------------------|--|
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 32 g |
| Elektrischer Anschluss | Kabel Dose gewinkelt viereckige Bauform MSZC |
| Betriebsspannungsbereich DC | 3 - 36 V |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Kabelaufbau | 2x0,35 |
| Schutzart | IP50 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 50 °C |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |

| | |
|-------------------------|--------|
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.