

Kunststoffschlauch von FESTO PLN-12x1,75-SW



Festo-Teilenummer: 195284

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch schwarz

Kunststoffschlauch PLN-12X1,75-SW hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit. Außen-Durchmesser=12 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=65 mm, Innen-Durchmesser=8,4 mm, Min. Biegeradius=23 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	65 mm
Innen-Durchmesser	8,4 mm
Min. Biegeradius	23 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,054 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe	schwarz
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Werkstoff Schlauch	PE
--------------------	----

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.