

Kunststoffschlauch von FESTO

PFAN-4x0,75-NT



Festo-Teilenummer: 197061

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch natur

Kunststoffschlauch PFAN-4X0,75-NT im Lebensmittelbereich zugelassen, für Temperaturen bis 150°C.. Außen-Durchmesser=4 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=37 mm, Innen-Durchmesser=2,9 mm, Min. Biegeradius=11 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	37 mm
Innen-Durchmesser	2,9 mm
Min. Biegeradius	11 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation siehe Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur	-20 - 150 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,012 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm

Farbe	natur
Shore-Härte	D 60 +5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PFA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.