

Absperrventil von FESTO

HE-G1-LO

Festo-Teilenummer: 197136



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Absperrventil

Absperrventil HE-G1-LO Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=manuell,
Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=keine

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung	keine
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	1 - 10 bar
C-Wert	38,47 l/sbar
b-Wert	0,47
Normalnenndurchfluss	10000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C

Befestigungsart	Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	1000 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Pneumatischer Anschluss 3	G1
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss PBT

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.