

# MH1-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 197334



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

## Beschreibung

Ventilinsel Set

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil 3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil
Ventilgröße	10 mm
Max. Normalnenndurchfluss	10 l/min bei 10 mm
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M3
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 8 bar
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
Zertifikat ausstellende Stelle	UL MH19482
Nennweite	0.9 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Signalzustandsanzeige	LED
Vakuumtauglichkeit	ja
Nennbetriebsspannung AC	24 V

Nennbetriebsspannung DC	5 V
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Schutzart	IP40 IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Elektrische Ansteuerung	Einzelanschluss Multipol
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Betätigungsart	elektrisch
Max. Anzahl Ventilplätze	24
Ventilinselaufbau	Festraster

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.