

# Flexo-Kupplung von FESTO FK-M6



Festo-Teilenummer: 2061

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Flexokupplung

Flexo-Kupplung FK-M6 zum Ausgleich von Mittenversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=23 g, Werkstoffhinweis=(\* Kupfer- und PTFE-frei, \* RoHS konform)

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Produktgewicht	23 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Buchse	Stahl verzinkt
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kugelbolzen	Einsatzstahl
Werkstoff Kugelscheibe	Einsatzstahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.