

FK-M8

Festo-Teilenummer: 2062



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Flexkupplung

Flexo-Kupplung FK-M8 zum Ausgleich von Mittensversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=50 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Produktgewicht	50 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Buchse	Stahl verzinkt
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kugelbolzen	Einsatzstahl
Werkstoff Kugelscheibe	Einsatzstahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.