

Drehverteiler von FESTO

GF-3/8



Festo-Teilenummer: 2095

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drehverteiler - Rotationsverteiler

Drehverteiler GF-3/8 mit einer starren Luftzuleitung und vier rotierenden Abgängen. Nennweite=15 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Max. Drehzahl=300 1/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	15 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 10 bar
Max. Drehzahl	300 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.