

Kupplungsstecker von FESTO


KS4-CK-6



Festo-Teilenummer: 2151

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Kupplungsstecker

Kupplungsstecker KS4-CK-6 für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=4,9 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=432 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	4.9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	432 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.