


EAGF-V2-KF-63-x?x

Festo-Teilenummer: 2608521



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Führungseinheit x-Länge

(Einbaulage ab 501 mm erforderlich, max. 1.200 mm)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	63
Hub	1 mm ... 500 mm
Reversierspiel	0 µm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Max. Kraft F _y	2300 N
Max. Kraft F _y statisch	1600 N
Max. Kraft F _z	2300 N
Max. Kraft F _z statisch	1600 N
Max. Moment M _x	75 Nm
Max. Moment M _x statisch	95 Nm
Max. Moment M _y	90 Nm
Max. Moment M _y statisch	115 Nm

Max. Moment Mz	90 Nm
Max. Moment Mz statisch	115 Nm
Verschiebekraft	15 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	2560 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	5525 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	49 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	49 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	48 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4.1 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.