

Verbindungsleitung von FESTO KMC-1-24DC-2,5-LED



Festo-Teilenummer: 30931

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdosenleitung

Verbindungsleitung KMC-1-24DC-2,5-LED vorkonfektioniert, für C- und N1-Magnet.
Schaltzustandsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3,
Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=170 g, Elektrischer Anschluss=(* Dose, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803)

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|-------------------------|---|
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 170 g |
| Elektrischer Anschluss | Dose Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Schutzleiteranschluss | vorhanden |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Kabelaufbau | 3x0,75 |
| Schutzart | IP67 nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Werkstoff Gehäuse | PC |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.