

Verbindungsleitung von FESTO

KMC-1-24DC-5-LED



Festo-Teilenummer: 30933

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdosenleitung

Verbindungsleitung KMC-1-24DC-5-LED vorkonfektioniert, für C- und N1-Magnet.
Schaltzustandsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3,
Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=320 g, Elektrischer Anschluss=(* Dose, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Schaltzustandsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	320 g
Elektrischer Anschluss	Dose Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.