Führungseinheit von FESTO

EAGF-P1-KF-40-300

Festo-Teilenummer: 3192963

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Führungseinheit

Führungseinheit EAGF-P1-KF-40-300 für Elektrozylinder EPCO. Baugröße=40, Hub=300 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	40
Hub	300 mm
Reversierspiel	0 µm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Max. Beschleunigung	25 m/s2
Max. Geschwindigkeit	1 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Max. Kraft Fy	380 N
Max. Kraft Fy statisch	510 N
Max. Kraft Fz	380 N
Max. Kraft Fz statisch	510 N

Max. Moment Mx	20 Nm
Max. Moment Mx statisch	27 Nm
Max. Moment My	15 Nm
Max. Moment My statisch	20 Nm
Max. Moment Mz	15 Nm
Max. Moment Mz statisch	20 Nm
Verschiebekraft	6 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	560 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	18 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1910 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	18 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	36 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4,5 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl hartverchromt
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.