

Vakuumsaugventil von FESTO

ISV-3/8

Festo-Teilenummer: 33971



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Vakuumsaugventil, Intelligentes Saugventil

Vakuumsaugventil ISV-3/8 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=G3/8, Abwurfimpulstauglichkeit= $\leq$ 8 MPa, Abwurfimpulstauglichkeit=8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck Mpa=-95 - 0 kPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	G3/8
Abwurfimpulstauglichkeit	8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 - 0,95 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar	1,5 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	33 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Aluminium-Knetlegierung Edelstahlgewebe

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.