

FENG-63-x?x-GF

Festo-Teilenummer: 34484



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Führungseinheit H-Führung x-Länge

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	63
Hub	10 mm ... 500 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Gleitführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Verschiebekraft	50 N
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	48 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	5540 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	48 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	69 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4.6 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	hochlegierter Stahl

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.