


# Verbindungsleitung von FESTO KMYZ-2-24-2,5-LED



Festo-Teilenummer: 34997

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Steckdosenleitung

Verbindungsleitung KMYZ-2-24-2,5-LED für Vakuumsaugdüse VAD-MYB, VADM, VADMI. Maritime Klassifizierung=siehe Zertifikat, Schaltstellungsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=50 g

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	50 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabelaufbau	2x0,25

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.