

Drossel-Rückschlagventil von FESTO

GRF-PK-3X2



Festo-Teilenummer: 4566

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drosselrückschlagventil

Drossel-Rückschlagventil GRF-PK-3X2 mit Anschlussplatte 2n und Stecknippeln für Schlauch NW 3. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	45 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	45 l/min
Betriebsdruck	0.5 bar ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991453
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	145 g
Werkstoff Regulierschraube	Messing

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.