

# EMV-Filter von FESTO


## CAMF-C5-FC

Festo-Teilenummer: 4825847



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

EMV-Filter

EMV-Filter CAMF-C5-FC Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Nennbetriebsspannung AC=24 V, Schutzart=IP30

## Datenblatt

| Merkmal                                      | Eigenschaft           |
|--|-----------------------|
| Betriebsspannungsbereich DC                  | 0 - 30 V              |
| Nennbetriebsspannung DC                      | 24 V                  |
| Betriebsspannungsbereich AC                  | 0 - 30 V              |
| Nennbetriebsspannung AC                      | 24 V                  |
| Schutzart                                    | IP30                  |
| Hinweis zur Schutzart                        | in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur                          | -40 - 80 °C           |
| Werkstoffhinweis                             | RoHS konform          |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion           | Feldgeräteseite       |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform            | eckig                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart       | Dose                  |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang        | Gerade                |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik   | Sub-D                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern  | 15                    |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 8                     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion           | Steuerungsseite         |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform            | eckig                   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart       | Stecker                 |
| Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang        | Gerade                  |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik   | Sub-D                   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern  | 15                      |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 8                       |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart    | 2x Schraube 4-40 UNC    |
| Protokoll                                    | HIPERFACE               |
| Farbe Gehäuse                                | silber                  |
| Werkstoff Gehäuse                            | Kunststoff metallisiert |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.