


CPX-E /-EX1E-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 5237644



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Automatisierungssystem Set

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Rastermaß	18.9 mm
Befestigungsart	mit Hutschiene
Interne Zykluszeit	< 1 ms
Maximale Adressvolumen Eingänge	64 byte
Maximale Adressvolumen Ausgänge	64 byte
Diagnose	modulspezifisch per Bus per LED
Max. Anzahl Module	10
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren	± 25 %
Elektrische Ansteuerung	Feldbus integrierte Steuerung
Max. Stromversorgung	8 A
Netzausfallüberbrückung	10 ms
Verpolungsschutz	ja
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	PELV
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen	KC-EMV

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Zertifikat ausstellende Stelle	UL E239998
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C bei vertikalem Einbau
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.