

# Kunststoffschlauch von FESTO

## PAN-V0-12x1,5-RT



Festo-Teilenummer: 525477

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch rot

Kunststoffschlauch PAN-V0-12X1,5-RT flammhemmend. Außen-Durchmesser=14 mm, Außendurchmesser für Steckverschraubung=12 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=65 mm, Innendurchmesser=9 mm, Min. Biegeradius=43 mm

### Datenblatt

| Merkmal                            | Eigenschaft                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außen-Durchmesser                  | 14 mm                                                                                                                                          |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 65 mm                                                                                                                                          |
| Innen-Durchmesser                  | 9 mm                                                                                                                                           |
| Min. Biegeradius                   | 43 mm                                                                                                                                          |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 - 12 bar                                                                                                                                 |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a><br>Mineralöl |
| Brandprüfung Werkstoff             | UL94 V-0 (Ummantelung)                                                                                                                         |
| Umgebungstemperatur                | -30 - 90 °C                                                                                                                                    |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,133 kg/m                                                                                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm                                                                                                      |
| Farbe                              | rot                                                                                                                                            |
| Shore-Härte                        | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                                                                                         |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                                                                                   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12<br>PVC-P |
|--------------------|----------------------|

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.