

Kunststoffschlauch von FESTO

PAN-V0-12x1,5-WS

Festo-Teilenummer: 525481



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch weiß

Kunststoffschlauch PAN-V0-12X1,5-WS flammhemmend. Außen-Durchmesser=14 mm, Außendurchmesser für Steckverschraubung=12 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=65 mm, Innendurchmesser=9 mm, Min. Biegeradius=43 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	14 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	65 mm
Innen-Durchmesser	9 mm
Min. Biegeradius	43 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 12 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Mineralöl
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0 (Ummantelung)
Umgebungstemperatur	-30 - 90 °C
Produktgewicht nach Länge	0,133 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe	weiss
Shore-Härte	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Schlauch	Polyamid 12 PVC-P
--------------------	----------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.