

Vakuumsauger von FESTO


ESS-50-GT-G1/4



Festo-Teilenummer: 525979

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsauger

Vakuumsauger ESS-50-GT-G1/4 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=8 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Nennweite=2,5 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=11,2 cm³

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Höhenausgleich Saugerhalter	8 mm
Min. Werkstückradius R	40 mm
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	11,2 cm ³
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 - 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	97 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	30 N

Produktgewicht	21 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.