

Vakuumsauger von FESTO

ESS-80-GT-G1/4-I

Festo-Teilenummer: 525984



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsauger

Vakuumsauger ESS-80-GT-G1/4-I leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=7,5 mm, Min. Werkstückradius R=100 mm, Nennweite=5,5 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=28,6 cm³

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Höhenausgleich Saugerhalter	7,5 mm
Min. Werkstückradius R	100 mm
Nennweite	5,5 mm
Sauger-Durchmesser	80 mm
Sauger-Volumen	28,6 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	rund, Glockenform
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 - 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	245 N

Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	245 N
Max. Anziehdrehmoment Befestigungsgewinde	11 Nm
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	99 N
Produktgewicht	61 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.