

Anschlussleitung von FESTO **KMP6-15P-12-5**



Festo-Teilenummer: 527544

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KMP6-15P-12-5 für Ventilinsel CPV-SC, mit Sub-D Stecker 15 polig, 5m lang. Entspricht Norm=DIN 41652, Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=585 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	585 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 15-polig
Betriebsspannungsbereich DC	<= 24 V
Strombelastbarkeit	2,8 A
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	8,5 mm
Kabelaufbau	15x0,34
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC

Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.