

Abzweigmodul von FESTO MS4-FRM-1/4-Z



Festo-Teilenummer: 529558

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Abzweigmodul

Abzweigmodul MS4-FRM-1/4-Z Durchflussrichtung von rechts nach links. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 14 bar, Normalnennendurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=4600 l/min, Normalnennendurchfluss Abgang nach oben=1500 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 - 14 bar
Normalnennendurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	4600 l/min
Normalnennendurchfluss Abgang nach oben	1500 l/min
Normalnennendurchfluss Abgang nach unten	1500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	165 g

Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.