Anschlussleitung von FESTO

KMP6-25P-20-5

Festo-Teilenummer: 530047

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KMP6-25P-20-5 für Ventilinsel CPA-SC, mit Sub-D Stecker 25 polig für 20 Spulen, 5m lang. Entspricht Norm=DIN 41652, Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=814 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	814 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Betriebsspannungsbereich DC	<= 24 V
Strombelastbarkeit	2,8 A
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	10,3 mm
Kabelaufbau	20x0,25+5x0,34
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC

Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.