

Anschlussleitung von FESTO


KMP6-25P-12-10

Festo-Teilenummer: 530051



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KMP6-25P-12-10 für Ventilinsel CPA-SC, mit Sub-D Stecker 25 polig für 12 Spulen, 10 m lang. Entspricht Norm=DIN 41652, Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=1140 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	1140 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Betriebsspannungsbereich DC	<= 24 V
Strombelastbarkeit	2,8 A
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	8,5 mm
Kabelaufbau	15x0,34
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC

Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.