

Anschlussleitung von FESTO


KMP6-09P-8-10

Festo-Teilenummer: 531186



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KMP6-09P-8-10 für Miniature Valves, mit Sub-D Stecker, 9 polig für 8 Spulen.
Entspricht Norm=DIN 41652, Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=50,
Produktgewicht=864 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	864 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 9-polig
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 24 \text{ V}$
Strombelastbarkeit	2,8 A
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	7,6 mm
Kabelaufbau	8x0,34+1x0,5
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC

Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.