

# Kupplungsstecker von FESTO

## KS3-1/4-A

Festo-Teilenummer: 531666



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Kupplungsstecker

Kupplungsstecker KS3-1/4-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=581 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nennweite                                  | 4,95 mm                                |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 12 bar                         |
| Normalnenndurchfluss                       | 581 l/min                              |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 60 °C                            |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 9,5 Nm                                 |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 15 %                                 |
| Produktgewicht                             | 23 g                                   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G1/4                      |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                           |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.