

Kupplungsstecker von FESTO KS4-1/4-A-R



Festo-Teilenummer: 531677

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Kupplungsstecker mit Rückschlagventil für beidseitig selbstabstellende Schlauchkupplung

Kupplungsstecker KS4-1/4-A-R mit Rückschlagventil für beidseitig selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=8 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnennndurchfluss=765 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 12 bar
Normalnennndurchfluss	765 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	9,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	46 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform