

# Dichtring von FESTO OK-3/8

Festo-Teilenummer: 531773



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Dichtring O-Ring zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen

Dichtring OK-3/8 zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Basierend auf Norm                         | ISO 16030                                                  |
| Gebindegröße                               | 1                                                          |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 10 bar                                             |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 60 °C                                                |
| Handanzug bei Raumtemperatur               | ja                                                         |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 12,5 Nm                                                    |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %                                                     |
| Produktgewicht                             | 0,44 g                                                     |
| Werkstoffhinweis                           | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                      |