

Spiral-Kunststoffschlauch von FESTO **PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4**



Festo-Teilenummer: 533465

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Spiralkunststoffschlauch blau

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4 hochflexibel, gewebeverstärkt, weitgehend hydrolysebeständig. Arbeitslänge=6 m, Außen-Durchmesser=9,5 mm, Blocklänge=1,317 m, Durchflussrelevanter Biegeradius=50 mm, Innen-Durchmesser=6,4 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Arbeitslänge	6 m
Außen-Durchmesser	9,5 mm
Blocklänge	1,317 m
Durchflussrelevanter Biegeradius	50 mm
Innen-Durchmesser	6,4 mm
Wickeldurchmesser	42 mm
Windungszahl	66
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	11 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	430 g

Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G1/4
Farbe	blau
Shore-Härte	A 87 +/-3
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Knickschutz	POM
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.