

Spiral-Kunststoffschlauch von FESTO

PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8



Festo-Teilenummer: 533466

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Spiralkunststoffschlauch blau

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8 hochflexibel, gewebeverstärkt, weitgehend hydrolysebeständig. Arbeitslänge=4,8 m, Außen-Durchmesser=11,7 mm, Blocklänge=1,172 m, Durchflussrelevanter Biegeradius=65 mm, Innen-Durchmesser=7,9 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Arbeitslänge	4,8 m
Außen-Durchmesser	11,7 mm
Blocklänge	1,172 m
Durchflussrelevanter Biegeradius	65 mm
Innen-Durchmesser	7,9 mm
Wickeldurchmesser	51 mm
Windungszahl	41
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 13 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	12,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	480 g

Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G3/8
Farbe	blau
Shore-Härte	A 87 +/-3
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Knickschutz	POM
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.