

Schalldämpfer von FESTO

U-1/2-20



Festo-Teilenummer: 534225

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schalldämpfer VE=20 Stück

Schalldämpfer U-1/2-20 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=10300 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	10600 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.