

Dichtring von FESTO OL-3/8-200

Festo-Teilenummer: 534234



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Dichtring VE=200 Stück

Dichtring OL-3/8-200 leckfrei, mit Metallkörper. Baugröße=3/8, Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=200, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,095 - 3 MPa, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 30 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	ISO 16030
Gebindegröße	200
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 30 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 - 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	30 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.