

Abzweigmodul von FESTO

MS4-FRM-1/4-I



Festo-Teilenummer: 536966

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Abzweigmodul

Abzweigmodul MS4-FRM-1/4-I mit integrierter Rückschlagfunktion, Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Abzweigmodul, * mit Rückschlagfunktion), Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=1750 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=500 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul mit Rückschlagfunktion
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	1750 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	500 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C

Produktgewicht	160 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.